
Regelquerschnitt 1.1 Planstraße A - Dahlenwarsleber Straße

Bau-Km 0+000 bis 0+058,80



Gehweg:

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, F3 8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8

4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 28 cm Schottertragschicht B1 0/32 40 cm Gesamtaufbau

Pkw-Stellflächen: nach RStO 12, Bk 0.3, Tafel 3, Zeile 1

8 cm Pflasterdecke Betonsteinpflaster 4 cm Bettung

15 cm Schottertragschicht B1 0/32 28 cm Frostschutzschicht B2 0/45 55 cm Gesamtaufbau

+ 20 cm Untergrundverbesserung

Fahrbahn: nach RStO 12, Bk 1.8, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Pflasterdecke Betonsteinpflaster 4 cm Bettung

25 cm Schottertragschicht B1 0/32 26 cm Frostschutzschicht B2 0/45 65 cm Gesamtaufbau

+ 20 cm Untergrundverbesserung

Gehweg:

nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, F3

28 cm Schottertragschicht B1 0/32

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

40 cm Gesamtaufbau



Littwurispianung

Ortschaft Barleben Erschließung WG B-Plan 31 (ohne Schinderwuhne)

Regelquerschnitt Planstraße A

Lagestatus: LS 489 Berliner Chaussee 31
Höhenstatus: HS 160 Berliner Chaussee 31

N:\proj-1300\1373\Planung\acad\GP\6.-regelguerschnitte