


Variante 2



Tiefbordstein Form T 8/25
nach DIN 483
mit Rückenstütze
und 20 cm Betonbettung
nach DIN EN 206-1/DIN




20 cm Mutterbodenan-
deckung mit Rasensaat

20 cm Mutterbodenan-
deckung mit Rosenansaat

Befestigungsaufbau n. RStO 01
Bauweise mit wassergebundene Wegedecke

5 cm	Anemone-Kies 0/5	EV2	80 MN/qm
20 cm	Schottertragsschicht 0/32 B1	EV2	45 MN/qm
15 cm	Betonrecycling Material des AG		
40 cm	froststärkerer Oberbau		

Varianze 1



mit Rückenstiftze
und 20 cm Betonbettung C 12/15
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2



20 cm Mutterbodenan-
deckung mit Rasensaat

Befestigungsaufbau n. RStO 01
Bauweise mit Pflasterdecke f. 1

8 cm	Betonpflaster
3 cm	Bettung, Spaltbrechsand 0/5
15 cm	Schottertragsschicht 0/45 B2
14 cm	Betonrecycling

$$\bar{\sigma}_{EV2} = 80 \text{ MN/qm}$$

EY2 = 45 MN/qm